CCTV Analógico / XVRs

DS-E04HGHI-XB

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama Value
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- 1 CH IP
- H.265 Pro/H.265
- Audio sobre coaxial
- Detección de movimiento 2.0 en todos los canales analógicos
- AcuSense: Clasificación de humanos y vehículos en hasta 2 canales
- Salida HDMI Full HD y VGA
- eSSD incluido 330 GB
- Equipo muy ligero y de tamaño reducido
- Bajo consumo

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	1CH IP adicional hasta 1080p
Ancho de banda disponible	4 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD y 1 VGA, simultáneos;
Resolución display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz
Entradas de audio	Audio sobre coaxial en todos los canales de entrada BNC
Salidas de audio	Salida de audio por la salida HDMI
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Canales analógicos: H.265 Pro / H.265 Canales IP: H.265+/ H.265
Resolución de grabación	1080p Lite/720p/720p Lite/WD1/4CIF/CIF/QVGA
Resolución de entrada	HDTVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 HDCVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 AHD: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	1080p Lite/720p/720p Lite/WD1/4CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Codificación Extra Stream	4CIF@15 fps; CIF/QVGA@25 fps (P)/30 fps (N)
Video Bit Rate	Video bitrate adaptable según el tipo de escena
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible en todos los canales analógicos.
Funciones inteligentes	Detección de movimiento 2.0: Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas. (Disponible en todos los canales analógicos)
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento

Almacenamiento interno	1 eSSD incluido de 330 GB (300 GB disponibles)
Comunicación	2 x USB 2.0 (parte trasera) / 1 x RJ45 (Ethernet)
Conexiones Remotas	32
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 1 A, ? 5.4 W (con eSSD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +45° C
Dimensiones	46 (Al) mm x 151 (An) mm x 121 (Fo) mm
Peso	? 0.5 Kg (con eSSD)