CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

DS-E08HGHI-D

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama Value
- DVR 5n1
- 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- 2 CH IP
- H.265 Pro/H.265
- Resolución máxima de entrada 1080pLite@15fps
- Audio sobre coaxial
- Detección de movimiento 2.0
- Salida HDMI Full HD y VGA
- eSSD incluido 1024 GB
- Equipo muy ligero y de tamaño reducido
- Bajo consumo

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	2CH IP adicional hasta 5 MPx
Ancho de banda disponible	72 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD y 1 VGA, simultáneos;
Resolución display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz
Entradas de audio	Audio sobre coaxial en todos los canales de entrada BNC
Salidas de audio	Salida de audio por la salida HDMI
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Canales analógicos: H.265 Pro / H.265 Canales IP: H.265 Pro / H.265
Resolución de grabación	1080p Lite/ 720p/ 720p Lite/ WD1/ 4CIF/ CIF
Resolución de entrada	HDTVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	1080p Lite/720p/720p Lite/WD1/4CIF (15 fps)
Codificación Extra Stream	CIF/QVGA (15 fps)
Video Bit Rate	Video bitrate adaptable según el tipo de escena
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible en todos los canales analógicos.
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 eSSD incluido de 1024 GB (960 GB disponibles)

Comunicación	2 x USB 2.0 (parte trasera) / 1 x RJ45 (Ethernet)
Conexiones Remotas	32
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 1 A, ? 6.2 W (con eSSD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +45° C
Dimensiones / Peso	46 (Al) mm x 151 (An) mm x 121 (Fo) mm / ? 0.5 Kg (con eSSD)