Control de Accesos / Hikvision / Autónomos

DS-K1T323MBFWX-E1

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Identificación por tarjeta MF, huella, reconocimiento facial, Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams) y/o combinaciones
- Pantalla 2.4" TFT a color
- Capacidad 1.000 caras, 3.000 tarjetas, 3.000 huellas y 150.000 registros
- Comunicación TCP/IP, WiFi y Wiegand
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Botón físico de llamada
- Salida de 12 V para cerradura
- Cámara con tecnología anti-spoofing
- Aperturas remotas desde Hik-Connect
- Compatible con software iVMS-4200
- Apto para exterior IP65
- PoE estándar IEEE802.3af

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T323MBFWX-E1
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 1.000 caras, 3.000 huellas y 3.000 tarjetas
Registros	150.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, huella, tarjeta y/o combinaciones Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect)
Tarjeta de proximidad	MF (13.56 MHz)
Pantalla	2.4" LCD TFT a color
Resolución de pantalla	240 x 320
Cámara	2 Mpx
Tiempo de verificación de reconocimiento facial	< 0.3 seg
Precisión de reconocimiento facial	> 99%
Distancia de reconocimiento facial	0.3 m hasta 1.5 m
Tiempo de verificación de huella	< 1 seg
Comunicación	TCP/IP, WiFi y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper
Audio	Audio bidireccional
Funciones especiales	Funcionamiento como videoportero Botón físico de llamada Salida DC 12 V / 1 A (cuando se alimenta por PoE)
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. PoE estándar IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C

Dimensiones	52 (An) x 157 (Al) x 26 (Fo) mm
Peso	220 g