Control de Accesos / Hikvision / Autónomos

DS-K1T341CMF

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Identificación por tarjeta MF, huella, reconocimiento facial, QR, contraseña y/o combinaciones
- Pantalla 4.3" TFT a color táctil
- Capacidad 3.000 caras, 3.000 tarjetas, 3.000 huellas y 150.000 registros
- Comunicación TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Cámara de doble sensor para tecnología anti-spoofing
- Aperturas remotas desde Hik-Connect
- Compatible con software iVMS-4200
- Apto para exterior IP65

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T341CMF
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 3.000 caras, 3.000 huellas y 3.000 tarjetas/contraseñas/QR
Registros	150.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, huella, tarjeta, PIN, QR y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF (13.56 MHz)
Pantalla	4.3" LCD TFT táctil a color
Resolución de pantalla	272 x 480
Cámara	2 Mpx con doble sensor para reconocimiento facial
Tiempo de verificación de reconocimiento facial	< 0.2 seg
Precisión de reconocimiento facial	> 99%
Distancia de reconocimiento facial	0.3 m hasta 2 m
Tiempo de verificación de huella	< 1 seg
Comunicación	TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper
Audio	Audio bidireccional
Funciones especiales	Funcionamiento como videoportero
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12-24 V / 2 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C

Dimensiones	83.2 (An) x 172.5 (Al) x 22.7 (Fo) mm
Peso	400 g