Control de Accesos / Hikvision / Autónomos

# DS-K1T341CM

## HIKVISION




## Características

- Hikvision
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Identificación por tarjeta MF, reconocimiento facial, QR, contraseña y/o combinaciones
- Pantalla 4.3" TFT a color táctil
- Capacidad 3.000 caras, 3.000 tarjetas y 150.000 registros
- Comunicación TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Cámara de doble sensor para tecnología anti-spoofing
- Aperturas remotas desde Hik-Connect
- Compatible con software iVMS-4200
- Apto para exterior IP65

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Hikvision |
| **Modelo** | DS-K1T341CM |
| **Sistema operativo** | Linux |
| **Capacidad** | Hasta 3.000 caras y 3.000 tarjetas/contraseñas/QR |
| **Registros** | 150.000 registros |
| **Modos de identificación** | Reconocimiento facial, tarjeta RFID, PIN, QR y/o combinaciones |
| **Tarjeta de proximidad** | MF (13.56 MHz) |
| **Pantalla** | 4.3" LCD TFT táctil a color |
| **Resolución de pantalla** | 272 x 480 |
| **Cámara** | 2 Mpx con doble sensor para reconocimiento facial |
| **Tiempo de verificación de reconocimiento facial** | < 0.2 seg |
| **Precisión de reconocimiento facial** | > 99% |
| **Distancia de reconocimiento facial** | 0.3 m hasta 2 m |
| **Comunicación** | TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand |
| **Controladora integrada** | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé |
| **Alarmas** | Tamper |
| **Audio** | Audio bidireccional |
| **Funciones especiales** | Funcionamiento como videoportero |
| **Software** | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC |
| **Aplicación móvil** | Hik-Connect |
| **Alimentación** | DC 12-24 V / 2 A máx. |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65 |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 83.2 (An) x 172.5 (Al) x 22.7 (Fo) mm |

| | |
|---|---|
| **Peso** | 400 g |