Control de Accesos / Hikvision / Autónomos

DS-K1T344MBFWX-E1

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Identificación por tarjeta MF, huella, reconocimiento facial, QR, Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams), contraseña y/o combinaciones
- Pantalla 4.5" TFT a color táctil
- Capacidad 3.000 caras, 3.000 tarjetas, 3.000 huellas y 150.000 registros
- Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Salida de 12 V para cerradura
- Cámara de doble sensor para tecnología anti-spoofing
- Aperturas remotas desde Hik-Connect
- Compatible con software iVMS-4200
- Apto para exterior IP65
- PoE estándar IEEE802.3af

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T344MBFWX-E1
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 3.000 caras, 3.000 huellas y 3.000 tarjetas/contraseñas/QR
Registros	150.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, huella, tarjeta, PIN, QR y/o combinaciones Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect) QR dinámico (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect)
Tarjeta de proximidad	MF (13.56 MHz)
Pantalla	4.5" LCD TFT táctil a color
Resolución de pantalla	480 x 854
Cámara	2 Mpx con doble sensor para reconocimiento facial
Tiempo de verificación de reconocimiento facial	< 0.2 seg
Precisión de reconocimiento facial	> 99%
Distancia de reconocimiento facial	0.3 m hasta 1.5 m
Tiempo de verificación de huella	< 1 seg
Comunicación	TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper, 2 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma
Audio	Audio bidireccional
Funciones especiales	Funcionamiento como videoportero Salida DC 12 V / 1 A (cuando se alimenta por PoE)
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. PoE estándar IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	76 (An) x 165 (Al) x 25 (Fo) mm
Peso	300 g