Control de Accesos / Hikvision / Autónomos

# DS-K1T344MBWX-E1

## HIKVISION




## Características

- Hikvision
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Identificación por tarjeta MF, reconocimiento facial, QR, Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams), contraseña y/o combinaciones
- Pantalla 4.5" TFT a color táctil
- Capacidad 3.000 caras, 3.000 tarjetas y 150.000 registros
- Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Botón físico de llamada
- Salida de 12 V para cerradura
- Cámara de doble sensor para tecnología anti-spoofing
- Aperturas remotas desde Hik-Connect
- Compatible con software iVMS-4200
- Apto para exterior IP65
- PoE estándar IEEE802.3af

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Hikvision |
| **Modelo** | DS-K1T344MBWX-E1 |
| **Sistema operativo** | Linux |
| **Capacidad** | Hasta 3.000 caras y 3.000 tarjetas/contraseñas/QR |
| **Registros** | 150.000 registros |
| **Modos de identificación** | Reconocimiento facial, huella, tarjeta, PIN, QR y/o combinaciones<br>Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect)<br>QR dinámico (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect) |
| **Tarjeta de proximidad** | MF (13.56 MHz) |
| **Pantalla** | 4.5" LCD TFT táctil a color |
| **Resolución de pantalla** | 480 x 854 |
| **Cámara** | 2 Mpx con doble sensor para reconocimiento facial |
| **Tiempo de verificación de reconocimiento facial** | < 0.2 seg |
| **Precisión de reconocimiento facial** | > 99% |
| **Distancia de reconocimiento facial** | 0.3 m hasta 1.5 m |
| **Comunicación** | TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand |
| **Controladora integrada** | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé |
| **Alarmas** | Tamper, 2 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma |
| **Audio** | Audio bidireccional |
| **Funciones especiales** | Funcionamiento como videoportero<br>Botón físico de llamada<br>Salida DC 12 V / 1 A (cuando se alimenta por PoE) |
| **Software** | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC |
| **Aplicación móvil** | Hik-Connect |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1 A máx.<br>PoE estándar IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65 |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |

| | |
|---|---|
| **Dimensiones** | 76 (An) x 165 (Al) x 25 (Fo) mm |
| **Peso** | 300 g |