Control de Accesos / Hikvision / Autónomos

DS-K1T502DBFWX-C

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Lector biométrico autónomo de control de acceso
- Identificación por tarjeta MF DESFire, huella, QR, Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams), contraseña y/o combinaciones
- Capacidad 10.000 huellas, 100.000 tarjetas y 300.000 registros
- Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Cámara, altavoz y micrófono integrados
- Aperturas remotas desde Hik-Connect
- Compatible con software iVMS-4200
- Apto para exterior IP65
- Antivandálico IK09

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T502DBFWX-C
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 10.000 huellas y 100.000 tarjetas/contraseñas/QR
Registros	300.000 registros
Modos de identificación	Huella, tarjeta, PIN, QR y/o combinaciones Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect)
Tarjeta de proximidad	MF DESFire (13.56 MHz)
Cámara	2 Mpx
Tiempo de verificación de huella	< 1 seg
Comunicación	TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper, 1 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma
Audio	Audio bidireccional
Funciones especiales	Funcionamiento como videoportero
Almacenamiento	Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12-24 V / 1 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK09
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Dimensiones	81 (An) x 177 (Al) x 29 (Fo) mm
Peso	500 g