Control de Accesos / Hikvision / Autónomos

# DS-K1T502DBFWX-E1

## HIKVISION




## Características

- Hikvision
- Lector biométrico autónomo de control de acceso
- Identificación por tarjeta MF DESFire, huella, Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams), contraseña y/o combinaciones
- Capacidad 10.000 huellas, 100.000 tarjetas y 300.000 registros
- Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Altavoz y micrófono integrados
- Aperturas remotas desde Hik-Connect
- Compatible con software iVMS-4200
- Apto para exterior IP65
- Antivandálico IK09
- PoE estándar IEEE802.3af

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Hikvision |
| **Modelo** | DS-K1T502DBFWX-E1 |
| **Sistema operativo** | Linux |
| **Capacidad** | Hasta 10.000 huellas y 100.000 tarjetas/contraseñas |
| **Registros** | 300.000 registros |
| **Modos de identificación** | Huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones<br>Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect) |
| **Tarjeta de proximidad** | MF DESFire (13.56 MHz) |
| **Tiempo de verificación de huella** | < 1 seg |
| **Comunicación** | TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand |
| **Controladora integrada** | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé |
| **Alarmas** | Tamper, 1 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma |
| **Audio** | Audio bidireccional |
| **Funciones especiales** | Funcionamiento como portero |
| **Almacenamiento** | Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB |
| **Software** | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC |
| **Aplicación móvil** | Hik-Connect |
| **Alimentación** | DC 12-24 V / 1 A máx.<br>PoE estándar IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65<br>Antivandálico IK09 |
| **Temp. funcionamiento** | -40 ºC ~ +70 ºC |
| **Dimensiones** | 81 (An) x 177 (Al) x 29 (Fo) mm |
| **Peso** | 500 g |