CCTV IP / Temperatura Corporal Fiebre / Control de Accesos y Greenpass

DS-K1T671TM-3XF

HIKVISION

Características

- Hikvision
- Lector biométrico autónomo de control de accesos
- Identificación por tarjeta MF, reconocimiento facial, contraseña y/o combinaciones
- Medición de temperatura corporal
- Precisión ±0.5?
- Detección de fiebre y mascarilla
- Pantalla 7" TFT a color táctil
- Capacidad 50.000 caras, 50,000 tarjetas, y 100.000 registros
- Comunicación TCP/IP y USB
- Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)
- Cámara de doble sensor para reconocimiento facial
- Apto para interior
- Compatible con software iVMS-4200

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T671TM-3XF
CPU	Linux
Sensor	Doble lente con IR y WDR
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Tiempo de verificación	< 0.5 Seg
Capacidad	Hasta 50.000 caras/tarjetas
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta y Reconocimiento facial y/o combinaciones
Sensor	Vanadium Oxide uncooled
Resolución de Temperatura	120 x 160
Rango de frames	25 fps
Temperatura de medida	30? - 45?
Precisión	±0.5?
Distancia de medición de tempertura	0.3m ~ 2.0m
Funciones de Temperatura	Alarma de detección de mascarilla(Configurable), Alarma detección de fiebre (Configurable), Apertura sólo con mascarilla (Configurable)
Tarjeta de proximidad	Tarjeta MF 13.56MHz
Pantalla	7" LCD táctil
Resolución de Pantalla	1024x600
Cámara	2 MP con doble sensor de reconocimiento facial
Comunicación	TCP/IP, USB, RS485
Controladora integrada	Sensor de puerta, pulsador y relé
Entradas / Salidas	2 Entradas de alarma / 1 Salida de alarma / 1 Tamper / Wiegand
Software	iVMS-4200

Alimentación	DC 12 V / 2 A max.
Grado de protección	Interior
Temp. funcionamiento	0 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	116.5 (An) x 282 (Al) x 36.7 (Fo) mm
Peso	400 g