Control de Accesos / Hikvision / Autónomos

DS-K1T805EBWX

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Lector autónomo de control de acceso
- Identificación por tarjeta EM, Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams), contraseña y/o combinaciones
- Capacidad 10.000 tarjetas y 100.000 registros
- Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Aperturas remotas desde Hik-Connect
- Compatible con software iVMS-4200
- Apto para exterior IP65
- Antivandálico IK08

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T805EBWX
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 10.000 tarjetas/contraseñas
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta, PIN y/o combinaciones Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect)
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 kHz)
Comunicación	TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper, 2 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	58 (An) x 177 (Al) x 29 (Fo) mm
Peso	350 g