Control de Accesos / Hikvision / Autónomos

# DS-K1T805MX

## HIKVISION




## Características

- Hikvision
- Lector autónomo de control de acceso
- Identificación por tarjeta MF, contraseña y/o combinaciones
- Capacidad 10.000 tarjetas y 100.000 registros
- Comunicación TCP/IP, RS485 y Wiegand
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Aperturas remotas desde Hik-Connect
- Compatible con software iVMS-4200
- Apto para exterior IP65
- Antivandálico IK08

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Hikvision |
| **Modelo** | DS-K1T805MX |
| **Sistema operativo** | Linux |
| **Capacidad** | Hasta 10.000 tarjetas/contraseñas |
| **Registros** | 100.000 registros |
| **Modos de identificación** | Tarjeta, PIN y/o combinaciones |
| **Tarjeta de proximidad** | MF (13.56 MHz) |
| **Comunicación** | TCP/IP, RS485 y Wiegand |
| **Controladora integrada** | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé |
| **Alarmas** | Tamper, 2 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma |
| **Software** | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC |
| **Aplicación móvil** | Hik-Connect |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1 A máx. |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65<br>Antivandálico IK08 |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 58 (An) x 177 (Al) x 26 (Fo) mm |
| **Peso** | 350 g |