Control de Accesos / Hikvision / Autónomos

DS-K1T807EBFWX-E1

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Identificación por tarjeta EM, huella, Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams), contraseña y/o combinaciones
- Pantalla 2.4" TFT a color
- Capacidad 5.000 tarjetas, 5.000 huellas y 150.000 registros
- Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Salida de 12 V para cerradura
- Aperturas remotas desde Hik-Connect
- Compatible con software iVMS-4200
- Apto para exterior IP65
- PoE estándar IEEE802.3af

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T807EBFWX-E1
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 5.000 huellas y 5.000 tarjetas/contraseñas
Registros	150.000 registros
Modos de identificación	Huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect)
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 kHz)
Pantalla	2.4" LCD TFT a color
Resolución de pantalla	320 x 240
Tiempo de verificación de huella	< 1 seg
Comunicación	TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper, 2 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma
Funciones especiales	Salida DC 12 V / 1 A (cuando se alimenta por PoE)
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. PoE estándar IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	76 (An) x 172 (Al) x 28 (Fo) mm
Peso	380 g