Control de Accesos / Hikvision / Autónomos

DS-K1T809EWX

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Lector autónomo de control de acceso
- Identificación por tarjeta EM, contraseña y/o combinaciones
- Capacidad 1.000 usuarios y 5.000 tarjetas
- Comunicación WiFi (sólo para configuración mediante modo AP) y Wiegand
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Uso autónomo sin software ni APP
- Apto para exterior IP65

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T809EWX
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 1.000 usuarios y 5.000 tarjetas Hasta 1 contraseña numérica
Modos de identificación	Tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 kHz)
Comunicación	WiFi y Wiegand Conexión WiFi sólo para configuración mediante modo AP
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	1 x salida de timbre
Software	Uso autónomo sin software (configuración en local en el equipo o mediante modo AP)
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Dimensiones	48 (An) x 151 (Al) x 22 (Fo) mm
Peso	220 g