DS-K2602T-MAINBOARD

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Controladora de acceso Multi-identificación
- Sin caja
- Gestión de 2 puertas
- Capacidad 100.000 usuarios y 300.000 registros
- Soporta hasta 4 lectores Wiegand y 4 lectores RS485/OSDP
- Comunicación TCP/IP, RS485, eHome e ISAPI
- Entrada de 2 pulsadores, 2 sensores de puerta, 4 entradas de alarma y 4 entradas auxiliares
- 2 salidas de relé y 4 salidas de alarma
- Configuración de relé NO/NC
- Funciones avanzadas: esclusas, anti-passback o primer usuario
- Compatible con software iVMS-4200

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K2602T
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 100.000 usuarios (97.000 usuarios / 3.000 visitantes / 5.000 huellas)
Registros	300.000 registros
Modos de identificación	Facial, huella, tarjeta, QR y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación	TCP/IP, RS485, eHome e ISAPI
Salidas	2 x salida de relé, 4 x salida de alarma
Entradas	4 x Wiegand 26/34, 2 x RS485/OSDP, 2 x sensor de puerta, 2 x botón de apertura, 4 x auxiliar, 4 x entrada de alarma, 1 x tamper
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Funciones	Esclusas multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx.
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	220 (An) x 175 (Al) x 40 (Fo) mm
Peso	600 g