DS-K2811

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Controladora de acceso
- Caja con fuente de alimentación y hueco para batería
- Gestión de 1 puerta
- Capacidad 10.000 usuarios y 50.000 registros
- Soporta hasta 2 lectores Wiegand y 2 lectores RS485
- Comunicación TCP/IP
- Entrada de 1 pulsador, 1 sensor de puerta y 1 entrada auxiliar
- 1 salida de relé y 4 salidas de alarma
- Configuración de relé NO/NC
- Funciones avanzadas: esclusa, anti-passback, multitarjeta y apertura primera tarjeta
- Hueco para batería de respaldo
- Compatible con software iVMS-4200

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K2811
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 10.000 usuarios
Registros	50.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta, QR y/o contraseña
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación	TCP/IP
Salidas	1 x salida de relé, 4 x salida de alarma
Entradas	2 x Wiegand 26/34, 1 x RS485, 1 x sensor de puerta, 1 x botón de apertura, 1 x auxiliar, 1 x tamper
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Funciones	Esclusas multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta
Alimentación	Fuente de alimentación incluida (DC 12 V / 1 A máx.) conectada a 220 VAC
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	345 (An) x 370 (Al) x 90 (Fo) mm
Peso	2800 g