DS-KD3003-E6

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para apartamentos
- Apto para hasta 500 apartamentos
- Lente gran angular
- Altavoz y micrófono integrados
- Visión nocturna
- Conexión TCP/IP, RS485 y Wiegand
- Lector de tarjetas MF y contraseña
- Pantalla 3.5" TFT a color
- Botonera física de llamada
- Monitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect o monitor interior
- Desbloqueo de puerta remota
- Montaje encastrado
- Apto para exterior IP65

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KD3003-E6
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS gran angular IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 70º, V: 118º, D: 132º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz y PIN Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas/contraseñas
Pantalla	3.5" LCD TFT a color
Resolución pantalla	480 x 320
Teclado	Botonera física de llamada
Salidas	2 x relé para cerradura, 2 x alarma
Entradas	8 x alarma, 2 x botón de salida, 1 x RS485, 1 x Wiegand, 2 x sensor de puerta, 1 x tamper
Acceso remoto	Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	DC 12 V / 1.25 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	357 (Al) x 124 (An) x 55 (Fo) mm
Peso	1050 g