Videoporteros / Hikvision / Placas

DS-KD8003-IME1(B)-NEUTRAL

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx
- Lente gran angular
- Altavoz y micrófono integrados
- Visión nocturna
- Conexión TCP/IP
- Monitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect (a través de monitor) o monitor interior
- Desbloqueo de puerta remota
- Montaje con soporte de superficie o encastrado con soporte (no incluido)
- Etiqueta de personalización con LED
- Apto para exterior IP65
- Integrable con módulos Hikvision

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KD8003-IME1(B)-NEUTRAL
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 146º, V: 82º, D: 180º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x salida de módulo, 1 x DC 12 V / 500 mA máx.
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0
Modular	Compatible con placas modulares Hikvision
Alimentación	DC 12 V / 850 mA máx. / PoE (IEEE 802.3af)
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	98 (Al) x 100 (An) x 42 (Fo) mm
Peso	360 g