# DS-KD9403-E6

## HIKVISION




## Características

- Hikvision
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para apartamentos
- Sistema operativo Android
- Lente gran angular
- Altavoz y micrófono integrados
- Visión nocturna
- Conexión TCP/IP y RS485 - Pantalla 8" IPS a color táctil
- Lector de tarjetas MF, reconocimiento facial, código QR y contraseña
- Monitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect o monitor interior
- Desbloqueo de puerta remota
- Montaje en superficie o encastrado
- Apto para exterior IP65

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Hikvision |
| **Modelo** | DS-KD9403-E6 |
| **Sistema operativo** | Android 7.1<br>RAM: 2 GB / ROM: 4 GB |
| **Sensor de imagen** | Low Illumination 2 Mpx IR |
| **Funciones de imagen** | BLC / WDR / DNR |
| **Ángulo de visión** | H: 88º, V: 44º |
| **Audio** | Audio bidireccional con micrófono y altavoz |
| **Control de acceso** | Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz, reconocimiento facial, contraseña y QR (sólo mediante módulo HikCentral Visitor)<br>Hasta 20.000 usuarios, 10.000 caras y 100.000 tarjetas/contraseñas/QR |
| **Pantalla** | 8" LCD IPS táctil a color |
| **Resolución de pantalla** | 800 x 1280 |
| **Salidas** | 1 x relé para cerradura, 2 x alarma, 1 relé con módulo seguro |
| **Entradas** | 4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x RS485, 1 x tamper |
| **Acceso remoto** | Navegador web<br>Software iVMS-4200<br>Aplicación móvil Hik-Connect |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Alimentación** | DC 12 V / 2 A máx. |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65 |
| **Temp. funcionamiento** | -30 ºC ~ +60 ºC |
| **Dimensiones** | 244 (Al) x 145 (An) x 26 (Fo) mm |
| **Peso** | 965 g |