Videoporteros / Hikvision / Monitores

# DS-KH8350-TE1

## HIKVISION



## Características

- Hikvision
- Pantalla táctil IPS para videoportero de 7"
- Micrófono y altavoz integrados
- Audio bidireccional
- 8 entradas de alarma
- 2 salidas de relé
- Ranura microSD
- Grabación y captura de imágenes
- Extensión múltiple de pantallas
- TCP/IP
- PoE IEEE802.3af
- Llamadas internas entre dispositivos
- Montaje en superficie
- Notificaciones push a través de app Hik-Connect (al recibir llamada desde placa exterior)

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Hikvision |
| **Modelo** | DS-KH8350-TE1 |
| **Sistema operativo** | Linux |
| **Tipo de pantalla** | IPS de 7" táctil a color |
| **Resolución de pantalla** | 1024 x 600 |
| **Modo de operación** | Botón mecánico adicional de apertura de puerta |
| **Entradas** | 8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485 |
| **Salidas** | 2 x salidas de relé |
| **Audio** | Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados<br>Reducción de ruido y cancelación de eco |
| **Memoria** | Ranura para tarjeta microSD (hasta 32 GB) |
| **Conexión** | Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 |
| **Acceso remoto** | Software iVMS-4200<br>App móvil Hik-Connect |
| **Alimentación** | DC 12 V / 600 mA máx. / PoE (IEEE802.3af) |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +55º C |
| **Dimensiones** | 140 (Al) x 180 (An) x 22.4 (Fo) mm |
| **Peso** | 355 g |