Videoporteros / Hikvision / Kits

DS-KIS212

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Kit de videoportero
- Tecnología 4 hilos analógico
- Kit formado por: DS-KB2412T-IM placa exterior de videoportero para superficie con cámara HD TVI y DS-KH2230T monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" y botonera física
- Instalación Plug & Play
- Permite añadir hasta 2 monitores adicionales como extensiones

Especificaciones

DS-KH2230T

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH2230T
Sistema operativo	Sistema operativo analógico embebido
Tipo de pantalla	TFT de 7" a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Modo de operación	4 botones físicos
Entradas	2 x 4 hilos para placas exteriores, 1 x cámara analógica
Salidas	2 x 4 hilos para monitor interior
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Conexión	4 hilos analógico
Alimentación	DC 12 V / 420 mA máx.
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	178 (Al) x 132 (An) x 19 (Fo) mm
Peso	335 g
Color	Blanco

DS-KB2412T-IM

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KB2412T-IM
Sistema operativo	Sistema operativo analógico embebido
Sensor de imagen	HD TVI IR
Ángulo de visión	H: 130º, V: 70º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada

Salidas	1 x salida de relé
Entradas	1 x 4 hilos
Comunicación	4 hilos
Alimentación	DC 12 V / 420 mA máx. (mediante monitor por 4 hilos)
Grado de protección	Apto para interior
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	136 (Al) x 51 (An) x 21 (Fo) mm
Peso	300 g