Videoporteros / Hikvision / Kits

DS-KIS303-P

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Kit de videoportero
- Tecnología 4 hilos
- Kit formado por: DS-KB2421T-IM placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD y DS-KH6320-WTDE1 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7"
- Monitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-Connect
- Permite añadir hasta 5 monitores adicionales como extensiones

Especificaciones

DS-KH6320-WTDE1

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6320-WTDE1
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	2 x alarma configurables, 1 x RS485, 1 x 4 hilos
Salidas	2 x relé, 1 x 4 hilos
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	4 hilos / Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
Acceso remoto	Software iVMS-4200 App móvil Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 500 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	140 (Al) x 200 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	340 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos

DS-KB2421T-IM

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KB2421T-IM
Sistema operativo	Sistema operativo analógico embebido
Sensor de imagen	HD TVI IR
Ángulo de visión	H: 66º, V: 37º

Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	1 x salida de relé
Entradas	1 x 4 hilos
Comunicación	4 hilos
Alimentación	DC 12 V / 420 mA máx. (mediante monitor por 4 hilos)
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	135 (Al) x 50 (An) x 42 (Fo) mm
Peso	340 g