Videoporteros / Hikvision / Kits

# DS-KIS313-P

## HIKVISION




## Características

- Hikvision
- Kit de videoportero
- Tecnología 4 hilos analógico
- Kit formado por: DS-KB2422T-IM placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD y DS-KH6352-WTDE6 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7"
- Monitorización a través de app móvil Hik-Connect
- Permite añadir hasta 2 monitores adicionales como extensiones

## Especificaciones

### DS-KH6352-WTDE6

| | |
|---|---|
| **Marca** | Hikvision |
| **Modelo** | DS-KH6352-WTDE6 |
| **Sistema operativo** | Linux |
| **Tipo de pantalla** | TFT de 7" táctil a color |
| **Resolución de pantalla** | 1024 x 600 |
| **Entradas** | 2 x 4 hilos para placas exteriores, 1 x cámara analógica, 2 x alarma |
| **Salidas** | 2 x 4 hilos para monitor interior, 2 x relé |
| **Audio** | Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados<br>Reducción de ruido y cancelación de eco |
| **Memoria** | Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB) |
| **Conexión** | 4 hilos analógico / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P) |
| **Acceso remoto** | App móvil Hik-Connect |
| **Alimentación** | DC 12 V / 420 mA máx. |
| **Temp. funcionamiento** | -10 ºC ~ +50 ºC |
| **Dimensiones** | 114 (Al) x 175 (An) x 18 (Fo) mm |
| **Peso** | 260 g |

### DS-KB2422T-IM

| | |
|---|---|
| **Marca** | Hikvision |
| **Modelo** | DS-KB2422T-IM |
| **Sistema operativo** | Sistema operativo analógico embebido |
| **Sensor de imagen** | HD TVI IR |
| **Ángulo de visión** | H: 117º, V: 70º, D: 141º |
| **Audio** | Audio bidireccional con micrófono y altavoz |
| **Teclado** | Botón mecánico de llamada |

| | |
|---|---|
| **Salidas** | 1 x salida de relé |
| **Entradas** | 1 x 4 hilos |
| **Comunicación** | 4 hilos |
| **Alimentación** | DC 12 V / 330 mA máx. (mediante monitor por 4 hilos) |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65 |
| **Material** | Aleación de aluminio<br>Antivandálico IK08 |
| **Temp. funcionamiento** | -30 ºC ~ +60 ºC |
| **Dimensiones** | 145 (Al) x 55 (An) x 24 (Fo) mm |
| **Peso** | 200 g |