DS-KIS602

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Kit Videoportero
- Tecnología IP
- Kit formado por: DS-KD8003-IME1/Surface placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD, DS-KH6320-WTE1 monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" y Switch PoE Standard
- Monitorización a través de iVMS-4200 o App móvil Hik Connect

Especificaciones

Placa

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KD8003-IME1/Surface
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	D: 180º, H: 96º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 de relé / 1 salida de módulo
Entradas	4 entradas
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil Hik Connect o software iVMS-4200
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Modular	Compatible con placas modulares Hikvision
Alimentación	DC 12 V / 850 mA max. / PoE (IEEE 802.3af)
Grado de protección	IP65
Material	Acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	98 (Al) x 99.8 (An) x 43.9 (Fo) mm
Peso	360 g

Monitor

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6320-WTE1
Sistema operativo	LINUX OS

LCD	7" 1024x600, Capacitiva
Modo de operación	Botonera táctil
Entradas	8 Entradas de alarma configurables
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil Hik Connect o software iVMS-4200
Memoria	Slot microSD hasta 32GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA max. /standard PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	200 (Al) x 140 (An) x 15.1 (Fo) mm
Peso	750 g

Switch

Interface	4 puertos PoE RJ45 + 1 Puerto UpLink
Velocidad puertos	4x 10/100 - 1x 10/100 Mbps
Suministro de energía eléctrica	Hasta 30 W por puerto (35 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Alimentación	48 V DC / 800 mA max
Temperatura de funcionamiento	0º C - 40º C
Dimensiones	83.1 (Fo) x 27.6 (Al) x 105 (An) mm