Intrusión / Hikvision - Pyronix / Detectores

DS-PDD12-EG2

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Detector cableado de doble tecnología
- Certificado Grado 2
- Sensor infrarrojo pasivo y microondas
- Alcance de detección: 12 m
- Ángulo de detección: 85,9º
- Inmunidad a mascotas hasta10 kg
- Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables
- Sensibilidad automática o ajustable
- Compensación digital de temperatura
- Indicador LED de alarma
- Tamper anti-apertura
- Alimentación 9~16 VDC
- Uso interior

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-PDD12-EG2
Grado de seguridad	Grado 2
Tecnología	Infrarrojo pasivo y microondas
Alcance de detección	12 metros
Ángulo de detección	85,9º
Frecuencia microooondas	24 GHz (24,15 GHz a 24,25 GHz)
Intervalo de microondas	Ajuste del potenciómetro
Altura instalación	Desde 1,8 a 2,4 metros
Instalación	Pared o techo
Sensibilidad	Automática o ajustable (alta o baja)
Inmunidad a mascotas	Disponible (Hasta 10 kg)
Compensación digital de temperatura	Disponible
Tamper anti-apertura	Disponible (frontal)
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicación LEDs	Alarma: azul PIR activado: verde Microondas: naranja
Resistencias fin de línea (EOL)	Disponible, seleccionables con jumpers
Resistencias de alarma	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 8K2
Resistencias de tamper	1K, 2K2, 4K7, 5K6
Salidas cableadas	Alarma y tamper
Alimentación	9~16 VDC (consumo max. 17 mA)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Humedad funcionamiento	10% al 90 %
Escenarios de aplicación	Interior

Dimensiones	103,8 (Al) x 65,7 (An) x 45,5 (Fo) mm