DS-PDD15AM-EG2

HIKVISION

Características

- Hikvision
- Detector cableado de doble tecnología
- Grado 2
- Sensor infrarrojo pasivo y microondas
- Dispone de anti-enmascaramiento, anti-bloqueo y anti-ocultación
- Alcance de detección 15 m
- Ángulo de detección: 85,9º
- Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables
- Sensibilidad automática y baja
- Compensación digital de temperatura
- Tamper anti-apertura
- Indicador LED de alarma
- Alimentación 9~16 VDC
- Uso interior

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-PDD15AM-EG2
Grado de seguridad	Grado 2
Tecnología	Infrarrojo pasivo y microondas
Alcance de detección	15 metros
Ángulo de detección	85,9º
Zonas de detección	52
Frecuencia microooondas	24 GHz (24,15 GHz a 24,25 GHz)
Intervalo de microondas	Ajuste del potenciómetro
Altura instalación	Desde 1,8 a 2,4 metros (recomendada a 2,2 m)
Instalación	Pared
Sensibilidad	Automática y baja
Inmunidad a mascotas	No disponible
Compensación digital de temperatura	Disponible
Tamper anti-apertura	Disponible (frontal)
Anti-enmascarmiento	Disponible
Anti-ocultación	Disponible
Anti-bloqueo	Disponible
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicación LEDs	Alarma: azul PIR activado: verde Microondas: naranja Anti-enmascaramiento: naranja + verde
Resistencias fin de línea (EOL)	Disponible, seleccionables con jumpers
Resistencias de alarma	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 8K2
Resistencias de tamper	1K, 2K2, 4K7, 5K6
Resistencias anti-enmascaramiento	1K, 2K2, 6K8

Salidas cableadas	Alarma, tamper y anti-enmascarmeinto
Alimentación	9~16 VDC (consumo max. 25 mA)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Humedad funcionamiento	10% al 90 %
Escenarios de aplicación	Interior
Dimensiones	103,8 (Al) x 65,7 (An) x 45,5 (Fo) mm