DS-PDSK-P(B)

Hikvision



Características

- Hikvision
- Detector cableado de impacto
- Sensor piezoeléctrico
- Detección hasta 2.5 metros de radio
- Tamper anti-apertura frontal
- Sensibilidad ajustable con potenciómetro
- Filtro digital para eliminar ruido de fondo
- Indicador LED
- Alimentación 9~16 VDC
- Uso interior

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-PDSK-P(B)
Tecnología	Sensor piezoeléctrico
Alcance de detección	Hasta 2.5 metros de radio
Sensibilidad	Ajuste con potenciómetro
Tamper anti-apertura	Disponible (frontal)
Filtro para eliminar ruido de fondo	Disponible
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicación LEDs	Alarma: azul
Resistencias fin de línea (EOL)	No integradas
Salidas cableadas	Alarma y tamper
Alimentación	9~16 VDC (corriente max. 18 mA)
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +60 ºC
Humedad funcionamiento	10% al 90 %
Escenarios de aplicación	Interior
Dimensiones	108 (Al) x 30 (An) x 22 (Fo) mm
Instalación	En pared