CCTV IP / Soluciones IP / Protección perimetral

DS-PRI120

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Radar de intrusión IP
- Frecuencia de trabajo 24 GHz
- Potencia de transmisión 20 dBm
- Rango de detección hasta 120 m
- Rango de apertura hasta 120º
- Velocidad de detección 35.3 Km/h
- Hasta 64 objetivos de detección
- Hasta 16 zonas de detección
- Alarmas
- PoE IEEE802.3at
- Grado de protección IP67

Especificaciones

Marca	Hikvision
Frecuencia de trabajo	24 GHz
Potencia de transmisión	20 dBm
Interfaz de comunicación	RJ45 10/100M
Máx. número de objetivos	64
Distancia de detección	120m (Configurable)
Ángulo de detección	120º (Configurable)
Rango de velocidad	31.3 Km/h
Altura de instalación	2 ~ 3 m (recomendado a 2.5 m)
Tipo de modulación	FMCW
Inmunidad a mascotas	Disponible (hasta 20 kg)
Precisión de medida	± 1.5 m
Precisión de ángulo	± 1 º
Precisión de velocidad	± 0.152 m/s
Alarmas	16 Zonas de alarma / 4 Relays (NO/NC)
Software para Calibración	iVMS-4200
Temp. funcionamiento	-40 ~ 65 °C
Alimentación	12VDC, 6W / IEEE802.3at PoE
Grado de protección	IP67 / IK09
Anti-Corrosión	NEMA 4X
Dimensiones	228 mm (Al) x 206 mm (An) x 61 (Fo)
Peso	1.9 Kg