Megafonía y Audio / Amplificadores

# DS-QAE1A40G1-VB

**HIKVISION**



## Características

- Amplificador en red
- 40 W
- Funciones mezcladoras básicas
- Reproductor de USB / BT / MIC / RCA

# Especificaciones

## Protocolo

| | |
|---|---|
| **Protocolo de red** | IPv4, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH |
| **Protocolo de interfaz (API)** | ISAPI, ISUP, RTP |

## Función

| | |
|---|---|
| **Velocidad de bits de audio** | G.711ulaw (64 Kbps)<br>G.711alaw (64 Kbps)<br>MP3 (32 K ~ 320 Kbps)<br><br>Ancho de bits de muestreo: 16 bits |
| **Síntesis de voz** | Inglés, ruso, español, japonés, tailandés, portugués (Brasil), coreano, francés |
| **Funciones de protección contra** | Cortocircuitos<br>Sobrecorrientes<br>Sobrecalentamiento<br>Electricidad estática<br>Sobretensiones<br>Descargas eléctricas |

## Audio

| | |
|---|---|
| **Potencia nominal** | 40 W |
| **Respuesta en frecuencia** | 80 Hz - 20 kHz |
| **Distorsión armónica total (THD)** | ?1% |
| **Relación señal a ruido (SNR)** | ?100 dB |

## Interfaces

| | |
|---|---|
| **Alarma** | 1 x Alarma IN<br>1 x Alarma OUT |
| **Ethernet (RJ45)** | 1 x Red (10 / 100 / 1000 M) |
| **Almacenamiento local** | 4 GB (EMMC)<br><br>El espacio para archivos de audio es de 1 GB |

| | |
|---|---|
| **Audio** | ENTRADAS:<br>1x MIC (-28 dBV, 2,57 k?, no balanceada, conector jack de 6,35 mm, compatible con micrófonos dinámicos)<br>1 x USB 2.0<br>1 x RCA IN (0 dBV, 5 k?, asimétrico, macho)<br>1 x Bluetooth 5.0 (distancia de captación hasta 10 m)<br><br>SALIDAS:<br>1 x Tensión constante (100 V COM)<br>1 x RCA (0 dBV, 100 ?, asimétrico, macho. Conexión en cascada RCA: admite una cascada de hasta 3 amplificadores) |
| **Indicador LED** | Indicador de encendido (luz blanca fija): el dispositivo funciona con normalidad<br>Indicador de unidad USB (luz blanca fija): el dispositivo está en modo USB<br>Indicador de Bluetooth (luz azul fija): el dispositivo está en modo Bluetooth |
| **Volumen** | 1 x MIC (potenciómetro)<br>1 x Volumen (potenciómetro) |
| **USB** | 1 x USB 2.0 / 3.0<br>Formato de archivo: FAT32, capacidad máxima: 128 GB<br>Sistema de archivos FAT32: tamaño máximo de partición: 128 GB, tamaño máximo de archivo: 4 GB |

## Genral

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 24 V DC |
| **Consumo** | 4,5 W (modo standby)<br>45 W (máx.) |
| **Material** | Plástico |
| **Dimensiones** | 230,8 (An) × 51,2 (Al) × 190,8 (Fo) mm |
| **Peso** | 1,5 Kg |
| **Color** | Blanco |
| **Condiciones de trabajo** | Temperatura: -10 ~ 55 °C<br>Humedad: ?90 % (sin condensación) |