DS-TPM400-P

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Grabador NVR para guiado de parking
- 32 CH para cámaras de parking (16 cámaras duales)
- 8 Puertos Hikvision PoE
- Espacio para 6HDDs
- Compatible con HikCentral Professional
- Audio
- Alarmas
- HDMI FullHD

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	SOLUTIONS
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 32 canales
Alimentación PoE	Switch de 8 puertos Hikvision PoE
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1xHDMI FullHD
Resolución display	HDMI 1080p: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Comunicación	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 16 x RJ45 10/100M para red interna (Ethernet), incluyendo 8 puertos Hikvision PoE 4 x RJ45 10/100/1000M para red externa (Ethernet) 1 x Puerto SFP 1 x RS-485
Alarmas	3 Entradas / 3 Relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Acceso remoto	Navegador Web y Hik-Central
Almacenamiento interno	6 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB cada uno (no incluidos)
Instalación	Pared
Alimentación	AC 100~240 V, ? 500 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 50ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	540 (Al) x 410 (An) x 130 (Fo) mm