Audiovisuales / Videoconferencia / Audio

DS-UAC-S1V

HIKVISION



Características

- Micrófono-altavoz omnidireccional
- Array de 8 micrófonos
- 5 m de radio de captación
- Funciones de mejora de audio

Especificaciones

Tipo	Micrófono-altavoz

Micrófonos

Array de micrófonos	8
Tipo de micrófonos	MEMS
Captación	Omnidireccional
Radio de captación	5 m
Respuesta en frecuencia	100 Hz ~ 10 KHz
Distorsión armónica total (THD)	0,15% @ 94 dB SPL, 1 m
Sensibilidad	-38 dBV/Pa
Frecuencia de muestreo	16 KHz 32 KHz 48 KHz
Algoritmos de mejora de audio	Reducción inteligente de ruido Supresión de ruido Supresión de chirridos Anti-reverberación

Batería

Capacidad	7,2 V 3.700 mAh
Temperatura de carga	0 ~ 45 °C
Temperatura de descarga	-20 ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	0 ~ 35 °C

Altavoz

Potencia del altavoz	3 W
Sensibilidad	76 dB @ 1 m, 1 W
Volumen máximo de salida	81 SPL @ 1 m, 1 KHz
Ancho de banda efectivo	150 Hz ~ 15 kHz
Distorsión armónica total	< 1 % @ 1 KHz

Directividad	Omnidireccional

Comunicación

Modos de conexión	Cableada (USB-C a USB-A)
Longitud del cable	2 m

Compatibilidad

Sistemas compatibles	Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11 Android 8.1 y posteriores Linux 4.14 y posteriores macOS 10.12 y posteriores

General

Plug and play	Sí
LED de estado	Led indicador general Blanco fijo: funcionamiento normal Rojo fijo: micrófono silenciado Verde: volumen del altavoz
Alimentación	DC 5 V ± 5%, máx. 4,8 W
Condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ~ 45 °C Humedad: 90% o menos (sin condensación)
Dimensiones	142,2 (An) × 93,9 (Al) × 69,2 (Fo) mm
Peso	0,62 Kg
Color	Plateado

Dimensiones

