Megafonía y Audio / Altavoces

DSPPA-DSP207EN

DSPPA



Características

- Altavoz mural certificado EN54-24
- Formato proyector acústico
- Línea 100V multitoma
- Potencias 12W / 6W / 3W
- Transductor 5" doble cono
- Cobertura homogénea sin lóbulos ni cancelaciones
- Respuesta 110Hz ~ 18kHz
- Realce en la zona vocal para mensajes de voz claros
- Sensibilidad 86,3dB (1W/1m)
- SPL máximo 97,2dB
- Conectores cerámicos IN/OUT
- Fusible térmico integrado
- Protección IP54 interior
- Instalación en techo o pared

Especificaciones

Marca	DSPPA
Modelo	DSP207EN
Gama	Evacuación por voz
Tipo de producto	Proyector acústico
Aplicación	Evacuación por voz y megafonía
Tecnología	Pasivo, cableado
Tipo de línea	Línea 100V
Potencia	12 W / 6 W / 3 W
Tipo de transductor	1 vía, doble cono, rango completo Ø130 mm (5")
Sensibilidad y SPL	86,3 dB (1W/1m) / 97,2 dB SPL máx.
Respuesta en frecuencia	110 Hz ~ 18 kHz
Cobertura	Ángulo (-6dB): 360° (500 Hz) / 253,5° (1 kHz) / 125,5° (2 kHz) / 86,8° (4 kHz) / 59,4° (8 kHz) Índice de directividad DI: 1.3 (500 Hz), 3.9 (1 kHz), 5.4 (2 kHz), 6.7 (4 kHz), 8.2 (8 kHz) Factor de directividad Q: 1.4 (500 Hz), 2.4 (1 kHz), 3.5 (2 kHz), 4.6(4 kHz), 6.6 (8 kHz)
Tipo de conector	Conectores cerámicos IN/OUT + fusible térmico
Certificaciones especiales	EN54-24:2008
Resistencia ambiental	IP54 / Clase ambiental Tipo A / Uso interior
Instalación	Montaje mural o sobre superficie mediante soporte de aluminio incluido
Material	Carcasa ABS V0 retardante al fuego + rejilla de aluminio
Color	Blanco
Dimensiones	240 × 140 mm
Peso	1,2 kg