Megafonía y Audio / Altavoces

DSPPA-DSP217EN

DSPPA



Características

- Altavoz mural certificado EN54-24
- Formato proyector acústico
- Sistemas evacuación por voz
- Línea 100V multitoma
- Potencias 24W / 12W / 6W
- Sensibilidad 86,3 dB
- SPL máximo 100,3 dB
- Coaxial 2 vías de 5"
- Tweeter de neodimio
- Respuesta 110 Hz ~ 20 kHz
- Cobertura homogénea
- Respuesta 110Hz ~ 18kHz
- Agudos extendidos para mensajes de voz claros
- Conectores cerámicos IN/OUT
- Fusible térmico integrado
- Protección IP54 interior
- Instalación en techo o pared

Especificaciones

Marca	DSPPA
Modelo	DSP217EN
Gama	Evacuación por voz
Tipo de producto	Proyector acústico de pared
Aplicación	Evacuación por voz y megafonía
Tecnología	Pasivo, cableado
Tipo de línea	Línea 100V
Potencia	24 W / 12 W / 6 W
Tipo de transductor	Coaxial 2 vías, woofer 5" (Ø130 mm) + tweeter de neodimio
Sensibilidad y SPL	86,3 dB (1W/1m) / 100,3 dB SPL max
Respuesta en frecuencia	110 Hz ~ 20 kHz
Cobertura	Ángulo (-6dB): 360° (500 Hz) / 258° (1 kHz) / 128° (2 kHz) / 63,6° (4 kHz) / 58° (8 kHz) Índice de directividad DI: 1.4 (500 Hz), 3.9 (1 kHz), 5.2 (2 kHz), 8.4 (4 kHz), 8.5 (8 kHz) Factor de directividad Q: 1.4 (500 Hz), 2.4 (1 kHz), 3.3 (2 kHz), 6.9(4 kHz), 7.0 (8 kHz)
Tipo de conector	Conectores cerámicos IN-OUT + fusible térmico
Certificaciones especiales	EN54-24:2008
Resistencia ambiental	IP54 / Clase ambiental EN54-24 Tipo A / Interior
Instalación	Montaje en pared o estantería mediante soporte de aluminio incluido
Material	Carcasa ABS V0 ignífuga + rejilla de aluminio pintada
Color	Blanco
Dimensiones	Ø140 × 240 mm
Peso	1,46 kg