Megafonía y Audio / Altavoces

DSPPA-DSP4006

TOA



Características

- Altavoz coaxial exterior 2 vías
- Woofer PP 6,5" + driver P-film 1"
- Recinto bass-reflex con graves extendidos
- Línea 100V y baja impedancia 8?
- Potencia nominal 100W RMS
- Tomas 100 / 50 / 25 / 12,5W
- Sensibilidad 93dB (1W/1m)
- SPL máximo 113dB
- Respuesta 100Hz ~ 18kHz
- Excelente reproducción de voz y música
- Mejor musicalidad que una bocina
- Excelente inteligibilidad vocal
- Coaxial: Centros acústicos alineados en woofer y tweeter
- Cobertura homogénea fuera de eje
- Rejilla aluminio anticorrosión
- Protección ambiental IP56
- Soporte de pared orientable
- Uso permanente en exterior

Especificaciones

Marca	DSPPA
Modelo	DSP4006
Gama	Instalación
Tipo de producto	Caja acústica coaxial exterior
Aplicación	Megafonía exterior y música ambiente
Tecnología	Pasivo, cableado
Tipo de línea	Línea 100V y baja impedancia 8?
Potencia	100W / 50W / 25W / 12,5W (100V) / 100W @ 8? con selector de potencia
Tipo de transductor	Coaxial 2 vías, woofer Polipropileno 6,5" + tweeter P-film 1" con guía de ondas
Sensibilidad y SPL	93 dB (1W/1m) / 113 dB SPL max
Respuesta en frecuencia	100 Hz ~ 18 kHz
Cobertura	Consultar curvas de directividad horizontal y vertical en imágenes de detalle
Tipo de conector	Bornera en caja estanca con Selector multitoma 100V + 8?, prensaestopas
Certificaciones especiales	Certificaciones estándar
Resistencia ambiental	IP56 exterior / -20 °C ~ +50 °C
Instalación	Montaje en pared o techo mediante soporte orientable
Material	Rejilla de aluminio 1060 tratada / recinto de plástico técnico / soporte inoxidable de acero al carbono
Color	Negro
Dimensiones	260 × 258 × 272 mm
Peso	7,0 kg netos