Megafonía y Audio / Altavoces

DSPPA-DSP40I

DSPPA



Características

- Altavoz invisible para pared o techo
- Instalación completamente oculta e invisible
- Potencia nominal 40 W
- Sistema línea 100 V
- Sensibilidad 87 dB (1W/1m)
- SPL máximo 103 dB
- Panel radiador con 4 transductores de vibración
- Tecnología DML con radiación de modo distribuido
- Respuesta 100 Hz ~ 20 kHz
- Dispersión sonora omnidireccional
- Caja de de instalación de aluminio para empotrar
- Acabado con cinta para juntas y emplaste
- Pintable tras secado
- Uso comercial y arquitectónico
- Alternativa para salas audiovisuales y hogar

Especificaciones

Marca	DSPPA
Modelo	DSP40I
Gama	Instalación
Tipo de producto	Altavoz invisible empotrable
Aplicación	Música ambiente y megafonía
Tecnología	Pasivo, cableado
Tipo de línea	Línea 100V o conexión mediante el cable directo al altavoz de 8 ohms
Potencia	40 W
Tipo de transductor	Panel acústico alveolar de aluminio acabado en papel kraft 4 transductores de vibración posicionados para radiación en modo distribuido
Sensibilidad y SPL	87 dB (1W/1m) / 103 dB SPL máx.
Respuesta en frecuencia	100 Hz ~ 20 kHz
Cobertura	Totalmente omnidireccional (180°) hasta 8 kHz (-10 db)
Tipo de conector	No especificado
Certificaciones especiales	UL
Resistencia ambiental	Interior
Instalación	Empotrado en pared o techo mediante caja de instalación de aluminio (incluida) Se recomienda masilla acrílica elástica para flexibilizar la junta entre el panel y el paramento
Material	Panel acústico de aluminio y estructura de aluminio y acero
Color	Acabado para enmasillar y pintar
Dimensiones	300 × 400 × 52 mm
Peso	1,7 kg