Megafonía y Audio / Altavoces

DSPPA-DSP4130A

DSPPA



Características

- Columna acústica activa profesional
- Amplificador digital Clase D
- Potencia nominal 130W RMS
- Potencia pico 260W
- Sensibilidad 95dB (1W/1m)
- SPL máximo 113dB
- 4 altavoces 3" de rango completo
- Mini array: Mayor alcance, menor reflexión con suelo y techo
- Tweeter 1" con guía de ondas
- Mayor extensión en frecuencias agudas
- Respuesta en frecuencia amplia de 80 Hz ~ 20 kHz
- Entrada Combo XLR + Jack 6,35 mm
- Salida XLR balanceada Link
- Filtro HP seleccionable 100/150Hz
- LED Power, Signal y Protect

Especificaciones

Marca	DSPPA
Modelo	DSP4130A
Gama	Sonido profesional
Tipo de producto	Columna acústica activa
Aplicación	Refuerzo sonoro, conferencias, auditorios, salas multifunción
Tecnología	Activo con amplificador integrado de alta eficiencia en Clase D
Tipo de línea	Señal de línea balanceada
Potencia	130 W RMS / 260 W Peak
Tipo de transductor	2 vías, 4 × 3" graves-medios + tweeter domo 1" neodimio
Sensibilidad y SPL	95 dB (1W/1m) / 113 dB SPL max
Respuesta en frecuencia	80 Hz ~ 20 kHz
Cobertura	110° H × 30° V nominales
Tipo de conector	Input: Combo XLR + Jack 6.35 mm balanceado Output: XLR balanceado
Certificaciones especiales	Certificaciones estándar
Resistencia ambiental	IP44
Instalación	Montaje en pared en superficie (soporte incluido) Rosca M8 en la base para acoplar un adaptador de vaso para poste o trípode.
Material	ABS de alta resistencia, espesor 6 mm
Color	Negro
Dimensiones	105 × 495 × 145 mm
Peso	6,2 kg