Megafonía y Audio / Altavoces

DSPPA-DSP5520W

DSPPA



Características

- Proyector sonoro bidireccional
- Sistema línea 100V
- Potencia nominal 20W
- Tomas 5W / 10W / 20W
- 2 altavoces 5" rango completo
- Sensibilidad 91dB (1W/1m)
- SPL máximo 104dB
- Respuesta 160Hz ~ 20kHz
- Construcción en aluminio
- Rejilla metálica anticorrosión
- Instalación suspendida mediante soporte
- Cobertura longitudinal uniforme

Especificaciones

Marca	DSPPA
Modelo	DSP5520W
Gama	Instalación
Tipo de producto	Proyector sonoro bidireccional
Aplicación	Megafonía general y música ambiente
Tecnología	Pasivo cableado
Tipo de línea	Línea 100V
Potencia	20 W / 10 W / 5 W
Tipo de transductor	2 × 5" rango completo
Sensibilidad y SPL	91 dB (1W/1m) / 104 dB SPL máximo
Respuesta en frecuencia	160 Hz ~ 20 kHz
Cobertura	Rango de uso útil aproximado de 15m a cada lado
Tipo de conector	No especificado
Certificaciones especiales	Certificaciones estándar
Resistencia ambiental	Interior / Exterior
Instalación	Suspendido mediante soporte de montaje
Material	Cuerpo de aluminio y rejilla de aluminio anticorrosión
Color	Blanco
Dimensiones	Ø138 × 200 mm
Peso	2,8 kg