Megafonía y Audio / Altavoces

DSPPA-DSP602EN

DSPPA



Características

- Altavoz certificado EN54-24
- Uso interior Tipo A
- Sistema línea 100V
- Potencias 6W / 3W / 1,5W
- Altavoz 6,5" doble cono
- Sensibilidad 91 dB (1W/1m)
- SPL máximo 99 dB
- Respuesta 90 Hz ~ 18 kHz
- Terminal cerámico ignífugo
- Fusible térmico integrado
- Cubierta posterior ignífuga
- Montaje empotrable en techo

Especificaciones

Marca	DSPPA
Modelo	DSP602EN
Gama	Evacuación por voz
Tipo de producto	Altavoz de techo empotrable
Aplicación	Evacuación por voz, megafonía y música de fondo
Tecnología	Pasivo
Tipo de línea	Línea 100V
Potencia	6 W / 3 W / 1,5 W
Tipo de transductor	1 vía, doble cono de rango completo Ø156 mm (6,5")
Sensibilidad y SPL	91 dB (1W/1m) / 99 dB SPL max
Respuesta en frecuencia	90 Hz ~ 18 kHz
Cobertura	180° (1 kHz)
Tipo de conector	Terminal cerámico resistente al fuego + fusible térmico Bornera para las diferentes potencias
Certificaciones especiales	EN54-24:2008
Resistencia ambiental	IP21C / Interior / Tipo A EN54-24
Instalación	Empotrado en falso techo mediante muelles / Corte Ø168 ~ 172 mm
Material	ABS retardante de llama + rejilla metálica
Color	Blanco RAL
Dimensiones	Ø190 × 108 mm
Peso	1,0 kg