Megafonía y Audio / Altavoces

DSPPA-DSP6035

DSPPA



Características

- Altavoz de pared exterior 2 vías
- Línea 100V y baja impedancia 8?
- Potencia nominal 30W
- Woofer PP + mica de 5,25"
- Tweeter seda 1" con guía de ondas
- Difusor de fase integrado
- Radiador pasivo OBE
- Respuesta 70Hz ~ 20kHz
- Perfil sonoro baja fatiga auditiva
- SPL máximo 101dB
- Protección IP66 para exterior o interior
- Soporte mural orientable

Especificaciones

Marca	DSPPA
Modelo	DSP6035
Gama	Instalación profesional
Tipo de producto	Altavoz de pared
Aplicación	Música ambiente y megafonía exterior
Tecnología	Pasivo
Tipo de línea	Línea 100V y Baja impedancia 8?
Potencia	30W @ 100V / 15W / 8W / 5W / 2,5W / 30W @ 8?
Tipo de transductor	2 vías, woofer PP 5,25" + tweeter seda 1"
Sensibilidad y SPL	86dB (1W/1m) / 101dB SPL máximo
Respuesta en frecuencia	70Hz ~ 20kHz
Cobertura	Ver imágenes de gráficas de frecuencia y patrones polares
Tipo de conector	Selector multitoma 100V / 8? en compartimento estanco
Certificaciones especiales	Certificaciones estándar
Resistencia ambiental	IP66 exterior
Instalación	Montaje mural mediante soporte orientable multiposición
Material	Recinto de polímero técnico, rejilla de aluminio tratada, soporte de aluminio fundido
Color	Blanco o negro
Dimensiones	275 × 185 × 208 mm
Peso	3,8 kg