Megafonía y Audio / Amplificadores

DSPPA-DX1000

DSPPA



Características

- Amplificador profesional estéreo 2 canales
- Potencia 2x150W sobre 8 ?
- Potencia 2x250W sobre 4 ?
- Modo puente BTL hasta 500W sobre 8 ?
- Entradas XLR y Jack 6,35 mm balanceadas
- Sensibilidad de entrada 1Vrms
- Salidas XLR para enlazar otros equipos
- Salida Speakon para altavoces por bornes
- Control de volumen por canal
- Modos estéreo, emparejado y puente
- Relación señal/ruido ?95 dB
- Respuesta 20 Hz-20 kHz
- Factor de amortiguamiento 230:1
- para lograr el máximo control de graves
- Indicadores Power, Signal y Clip
- Refrigeración forzada
- Protección DC | Cortocircuito | Térmica
- Formato rack 19" de 2U

Especificaciones

Marca	DSPPA
Modelo	DX1000
Gama	Sonido profesional
Clase de amplificación	Clase D de alta eficiencia
Potencia de salida	2 × 150 Wrms @ 8 ? 2 × 250 Wrms @ 4 ? 500 Wrms puente @ 8 ?
Zonas o canales	2 canales
Salidas de altavoz	Baja impedancia 4-16 ? 3 x Conectores Speakon (CH1, CH2 y puenteado)
Reproductor integrado	N/D
Control remoto	N/D
Entradas de micrófono	N/D
Entradas auxiliares	Entradas de audio balanceadas XLR
Entradas de control	N/D
Prioridad de entrada	No aplica
Salidas de audio	Salida de señal balanceada XLR por canal
Controles	Interruptor de encendido, volumen CH-A, volumen CH-B, selector de modo de funcionamiento
Indicadores	LED Power, Clip, Signal, DC y TEMP
Accesorios compatibles	No especificado
Respuesta en frecuencia general	20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
Relación señal / ruido	?95 dB
Distorsión	<0,3 % (4 ?, 1 kHz)
Separación / Diafonía	<-70 dB
Factor de amortiguamiento	230:1 (8 ?, 1 kHz)
Protecciones	Salida DC, cortocircuito de carga y límite de temperatura
Ventilación	Sistema de ventilación forzada

Alimentación	AC 220 V / 50 Hz
Ambiente	Interior
Tipo de montaje	Rack 19" 2U
Dimensiones	483 × 396 × 88 mm
Peso	6,5 kg