Megafonía y Audio / Amplificadores

# DSPPA-MP250UB

## DSPPA




## Características

- Mini mezclador digital
- 250W
- Amplificador
- Reproductor de USB/FM/Bluetooth
- Megafonía general
- Soporta MP3
- Mando a distancia
- 1.5U

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | DSPPA |
| **Modelo** | MP250UB |
| **Gama** | Instalación |
| **Potencia de salida** | 1 x 250 W |
| **Zonas o canales** | 1 canal con 1 zona de control de volumen |
| **Salidas de altavoz** | Línea de 70 V / 100 V<br>Baja impedancia (4-16 ?) |
| **Reproductor integrado** | Reproductor MP3 desde USB<br>Receptor Bluetooth<br>Receptor de radio FM |
| **Control remoto** | Mando a distancia infrarrojo incluido |
| **Entradas de micrófono** | MIC1: Frontal Jack 6,35 mm con prioridad<br>MIC2: Combo XLR + Jack 6,35 mm, Phantom 48V seleccionable<br>MIC3/AUX2: Compartido seleccionable, Combo XLR + Jack 6,35 mm, Phantom 48V seleccionable<br>Sensibilidad de entrada: 10 mV ±1 mV<br>Respuesta en frecuencia MIC: 120 Hz ~ 12 kHz (±3 dB) |
| **Entradas auxiliares** | AUX1: RCA<br>AUX2: RCA compartido con MIC3<br>Sensibilidad de entrada: 350 mV ±50 mV<br>Respuesta en frecuencia AUX: 80 Hz ~ 15 kHz (±3 dB) |
| **Entradas de control** | 1 entrada EMC mediante terminal Euroblock con prioridad máxima para audio de emergencia<br>1 entrada de relé para MUTE<br>1 entrada de relé para disparo SIREN |
| **Prioridad de entrada** | MUTE > EMC = Alarm = Chime > MIC1 > Otros |
| **Salidas de audio** | AUX OUT: RCA |
| **Controles** | Volumen master<br>Control de volumen independiente por entrada<br>Control de tonos: Graves , Agudos<br>Selección de fuente USB/FM/Bluetooth<br>Botón de disparo de tono de aviso |
| **Indicadores** | Pantalla LCD segmentada de estado<br>LED de señal<br>LED de encendido |
| **Accesorios compatibles** | N/D |
| **Respuesta en frecuencia** | MIC: 120 Hz ~ 12 kHz (±3 dB)<br>AUX: 80 Hz ~ 15 kHz (±3 dB) |
| **Alimentación** | Fuente de alimentación integrada; AC 110-120 V o 200-240 V, 50/60 Hz |
| **Ambiente** | Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C<br>Humedad relativa: 20 % ~ 80 % |

| | |
|---|---|
| **Tipo de montaje** | Sobremesa<br>Bandeja en rack |
| **Dimensiones** | 363 × 292 × 106 mm |
| **Peso** | 3 kg |