Megafonía y Audio / Alarma por voz EN54

DSPPA-PAVA9500

DSPPA



Características

- Unidad central sistema PAVA9000
- Gestión integrada evacuación por voz
- Certificado EN54 en proceso de trámite
- Megafonía y música ambiental
- Amplificación principal integrada
- Amplificador de respaldo integrado
- Conmutación automática principal-reserva
- Potencia nominal 500 W
- Gestión independiente de 8 zonas
- Ampliable hasta 160 zonas
- Mensajes de emergencia WAV
- Entrada EMC de máxima prioridad
- Supervisión continua del sistema
- Monitorización líneas A/B
- Registro de eventos y alarmas
- Alimentación respaldo 24 VDC
- Compatible con pupitres remotos
- Compatible con micrófono bombero
- Compatible con software PAVA9000
- Comunicación mediante red LAN

- Formato rack 19" 2U

Especificaciones

Modelo	PAVA9500
Tipo	Sistema de emergencia contra incendios con amplificador
Certificación	Certificado UNE-EN 54-16 en proceso de trámite por laboratorio competente
Potencia nominal	500 W (100V)
Alimentación	220~240V AC @ 50/60 Hz
Puertos	1 x Entrada DC24V de backup 8 x Salidas de altavoz 1 x EMC MIC 2 x MIC 4 x LINE IN 1 x LINE OUT 1 x EMC LINE OUT
Sensibilidad (señal de entrada)	- EMC MIC: 20mV 600? - MIC: 5±0.5mV 10k? - LINE: 1000±100mV 10k?
Distorsión armónica	- EMC MIC: < 1% 1kHz - MIC: 1% 1khz - LINE: < 1% 1kHz
Respuesta en frecuencia	- EMC MIC: 80Hz-15kHz (±3dB) - MIC: 1% 1kHz - LINE: 50Hz-18kHz (±3dB)
Relación señal a ruido	- EMC MIC: > 75dBA - MIC: 1% 1kHz - LINE: > 80dBA
Salida EMC auxiliar	- Tensión de salida: 1000mV - Rango de frecuencia: 80Hz-15kHz (±3dB) - Distorsión armónica: < 1% 1kHz
Sistema de control por contacto (entradas / salidas)	- Salida de relé de fallo del sistema: cortocircuito, sin voltaje - Salida de relé de modo de emergencia: cortocircuito, sin voltaje - Entrada de inicio de incendio: cortocircuito, t ? 0.5S, sin voltaje - Salida de contacto seco de 8 canales: cortocircuito, sin voltaje - Modo nivel: 3.3V ~ 24V
Mensaje de voz	Formato: WAV
Alimentación	- AC 220V ~ 240V @ 50 / 60Hz - DC 24V / 17A
Dimensiones	428mm (An) x 88mm (Al) x 430mm (Pr)
Peso	12.05kg