# EBS9G-1P-25A




## Características

- Interruptor seccionador / aislador
- Para aislamiento y maniobra manual
- Corriente nominal 25A
- 1 polo (instalaciones monofásicas)
- Para instalaciones residenciales, comerciales e industriales
- Instalación en carril DIN
- IP20
- Cumple norma IEC/EN 60947-3

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Seccionador / Aislador manual |
| **Montaje** | Carril DIN 35mm (EN 60175) |
| **Sección de cable** | 25mm2 |
| **Dimensiones** | 18 (An) x 81 (Al) x 78.5 (Fo) mm |

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| | |
|---|---|
| **Número de polos** | 1P (Monofásico) |
| **Corriente nominal** | 25A |
| **Tensión nominal** | 240V |
| **Frecuencia nominal** | 50/60Hz |
| **Tensión asignada de impulso** | 4000V |
| **Corriente nominal de duración admisible** | 1kA (1s) |
| **Tensión dieléctrica de test (1min)** | 2kV |
| **Tensión de aislamiento** | 500V |
| **Grado de polución** | 2 |

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

| | |
|---|---|
| **Vida eléctrica** | 4000 operaciones |
| **Vida mecánica** | 10000 ciclos |
| **Grado de protección** | IP20 |
| **Temperatura de operación** | -5 - 40ºC |