Accesorios IT y Seguridad / Alimentación / Protecciones Eléctricas

EBS9G-3P-63A



Características

- Interruptor seccionador / aislador
- Para aislamiento y maniobra manual
- Corriente nominal 63A
- 3 polos (instalaciones trifásicas)
- Para instalaciones residenciales, comerciales e industriales
- Instalación en carril DIN
- IP20
- Cumple norma IEC/EN 60947-3

Especificaciones

Gama	Seccionador / Aislador manual
Montaje	Carril DIN 35mm (EN 60175)
Sección de cable	25mm2
Dimensiones	54 (An) x 81 (Al) x 78.5 (Fo) mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Número de polos	3P (Trifásico)
Corriente nominal	63A
Tensión nominal	400V
Frecuencia nominal	50/60Hz
Tensión asignada de impulso	4000V
Corriente nominal de duración admisible	1kA (1s)
Tensión dieléctrica de test (1min)	2kV
Tensión de aislamiento	500V
Grado de polución	2

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Vida eléctrica	4000 operaciones
Vida mecánica	10000 ciclos
Grado de protección	IP20
Temperatura de operación	-5 - 40ºC