Accesorios IT y Seguridad / Soluciones IP

EOC-500-POE



Características

- Extensor Ethernet sobre Coaxial y Cable Ethernet
- Emisor y receptor pasivos
- Permite transmitir 1 canal IP y alimentación por PoE IEEE802.3af/at
- Distancia máxima 500 m a través de cable coaxial y 400 m a través de cable Ethernet a 100 Mbps bidireccional
- No requiere alimentación

Especificaciones

Alimentación	POE o adaptador de alimentación
PoE	IEEE802.3u ,IEEE 802.3af, 802.3at standard;
Voltaje de alimentación	48~57 VDC
Consumo	< 2 W
Tasa de transmisión	10/100 Mbps con DIP switch
Distancia sobre coaxial	500 m a través de cable coaxial y 400 m a través de cable Ethernet
Conexión Ethernet	Puerto RJ45
Señal Ethernet	10/100 Mbps Base T
Indicadores de estado	Amarillo: alimentación OK | Verde: transmisión de señal Ethernet OK |Verde /amarillo, señal transmisión OK
Potencia PoE Transmitida	4.5 W a 500 metros de cable coaxial, 5 W a 400 metros de cable coaxial
Protección	IEC61000-4-5 Nivel 3
Condiciones de funcionamiento	Temperatura -40?~75? | Humedad 95%
Dimensiones	63.2 x 82 x 25 mm
Peso	IPC:153 g ; SV: 154 g