EP-IPD310A-5-DL

EASY-P



Características

- Easy-P con Inteligencia Artificial
- Cámara Domo IP
- 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS
- 5 Megapíxel (2592x1944)
- Lente fija 2.8mm
- Iluminación mínima 0.05 Lux | 0 Lux con IR
- Doble Iluminación
- Alcance IR 25 m
- Alcance Luz Blanca 25 m
- 120 dB WDR
- Micrófono integrado
- Ranura para Tarjeta MicroSD de hasta 512 GB
- AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas
- Compatible con ONVIF
- P2P
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK08
- PoE

Especificaciones

Marca	EASY-P
Sensor de imagen	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2592x1944)
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux con luz blanca B/W: 0 Lux con IR
Alcance Iluminación	2 x IR hasta 25 m 2 x Luz Blanca hasta 25 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Tasa Main Stream	2592*1944@30fps
Tasa Extra Stream	2560*1440@30fps
Tasa Tercer Stream	1920*1080@30fps 1280*720@30fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 96°, V: 72°, D: 124°
Mejoras de imagen	120 dB WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD Intrusión basada en humano y vehículo Cruce de Línea
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U, AAC
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision (consultar firmware)
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / PoE IEEE802.3af

Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK08
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	62.79 (Al) mm - 110 ? mm.
Peso	444 g