CCTV IP / IP Consumo / Ezviz / Cámaras IP

EZ-CS-W2D-B2

EZVIZ



Características

- EZVIZ
- Kit Duo Pack
- 2 Cámaras a batería C3A
- Cámaras WiFi 2.4 GHz
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.2 mm (Ángulo 125º)
- 0 Lux / LED IR Alcance 7.5 m
- Compresión H.264
- Micrófono y altavoz integrado
- Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 128 GB
- Almacenamiento en la nube EZVIZ CloudPlay
- Batería 5500mAh
- Detección PIR para activación (hibernación)
- Base para cámaras a batería C3A
- Soporta hasta 6 cámaras
- Extiende la duración de la batería de las cámaras
- Aumenta la cobertura de la comunicación de las cámaras
- Comunicación de bajo consumo con las cámaras en hibernación
- 433 / 868 / 915 MHz
- Comunicación WiFi con la cámara al activar su detección

- Conexión cableada a router
- Conexión TCP/IP (RJ45) o WiFI 2.4 GHz 802.11b/g/n
- App EZVIZ y software EZ Studio

Especificaciones

EZ-C3A

Marca	Ezviz
Modelo	CS-C3A-A0-1C2WPMFBR / C3A-B-B0-1C2WPMFBR 868M
Sensor de imagen	1/4” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Resolución de codificación	1080P (1920x1080) / 25 FPS
Compresión	H.264+
Lente	2.2 mm Gran angular de 125º
Iluminación infrarroja	0 Lux / LED IR (7.5 m)
Funciones	BLC, DWDR, 3D-NR
Interfaz de red	Wi-Fi 2.4 GHz
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida)
Audio	Micrófono y Altavoz incorporados
Sensor PIR	PIR real, con detección de personas y animales
Bateria	Recargable y extraíble Li-ion de DC5V / 5500 mAh
Acceso remoto	App Smartphone Ezviz
Alimentación	Batería / Alimentador cargador DC5V
Uso	Interior y exterior / Impermeable IP65
Temp. funcionamiento	-25º C ~ +45º C
Dimensiones	92 mm (Al) x 56 mm (An) x 70 (Fo) mm
Peso	215 g

EZ-W2D

Marca	Ezviz
Modelo	EZ-W2D

Comunicación inalámbrica	433/838/915 MHz y WiFi 2.4 GHz802.11b/g/n
Conexión a router	Ethernet 1 RJ-45 10/100Mbps
Sirena	100 dB ante evento de detección en las cámaras
CPU	Qualcomm 650 MHz
Botones	Sincronización y reset (pulsación larga de 10 s)
Acceso remoto	EZVIZ App para Smartphone / Tablet y software EZ Studio
Alimentación	DC 5 V / 2000 mA
Grado de protección	Uso interior
Temp. funcionamiento	0º C ~ +40º C
Dimensiones	110 (H) x 95 (Ø) mm
Peso	180 g