Control de Accesos / Anviz / Autonomos

# FACEDEEP3

## ANVIZ




## Características

- Anviz
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Identificación por reconocimiento facial de doble sensor, tarjeta EM y/o contraseña
- Pantalla 5" TFT a color táctil
- Capacidad 6.000 usuarios y 100.000 registros
- 8 modos de control de presencia personalizables
- Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)
- Comunicación TCP/IP, RS485 y WiFi
- Incluido software de gestión CrossChex Standard
- Gestión de turnos y horarios a través de nube CrossChex Cloud gratuita

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Anviz |
| **Modelo** | FACEDEEP3 |
| **CPU** | 1GHz Dual CPU |
| **Sensor** | Cámara 2MP dual WDR con luz blanca LED |
| **Sensor de activación** | Auto-activación por infrarrojos |
| **Tiempo de verificación** | < 0.3 Seg |
| **Distancia de identificación** | < 1.5m |
| **Capacidad** | Hasta 6.000 caras / 6.000 tarjetas |
| **Registros** | 100.000 registros |
| **Modos de identificación** | Reconocimiento facial, tarjetas EM, contraseña o combinaciones |
| **Tarjeta de proximidad** | EM (125KHz) |
| **Pantalla** | 5" TFT LCD táctil |
| **Cámara** | 2 MP con doble sensor de reconocimiento facial |
| **Comunicación** | TCP/IP, RS485, WiFi, Wiegand |
| **Controladora integrada** | Sensor de puerta, pulsador, relé, Wiegand IN/OUT |
| **Software** | CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia<br>CrossChex Cloud: nube gratuita para control de presencia |
| **Alimentación** | DC 12 V / 2 A max. |
| **Grado de protección** | Apto para interior |
| **Temp. funcionamiento** | -5 ºC ~ +60 ºC |
| **Dimensiones** | 146 (An) x 165 (Al) x 34 (Fo) mm |