Intrusión / Ajax Cableado / Detectores

FIBRA-DOORPROTECT-B-NF

AJAX



Características

- Ajax Fibra
- Contacto de puerta/ventana magnético
- Protocolo Fibra
- Certificación NFA2P
- Certificado grado 2
- Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos
- Alimentación 24 V DC
- Indicador LED detección apertura/cierre
- Admite entrada de sensor cableado
- Tamper anti-apertura
- Uso interior
- Incluye soporte
- Color negro

Especificaciones

Marca	Ajax
Certificación NFA2P	Disponible
Grado de seguridad	Grado 2
Protocolo de comunicación	Fibra
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Conexión bus	Cable de 4 hilos
Actualización de Firmware	No disponible

Características generales

Sensor	2 relés reed: permite instalación de imán a ambos lados
Entrada para detector cableado de terceros	Detectores cableados con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)

Características adicionales

Indicaciones LED	Alarma, tamper, señal
Modo Campanilla	Cuando el sistema está desarmado, la sirena emite un sonido especial para notificar que los detectores de apertura se han activado

Protección antisabotaje

Antisabotaje	- 1 tamper antisabotaje

Alimentación

Alimentación	24 V DC
Consumo en reposo	0.044 mA
Consumo máximo	4.4 mA

Carcasa

Soporte	SmartBracket con tornillo de fijación

Temp. funcionamiento	-10º C ~ 40º C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Clasificación de protección	IP50, IK04
Dimensiones transmisor	90,5 (Al) × 21 (An) × 18,5 (Fo) mm
Dimensiones imán	90,5 (Al) × 21 (An) × 18,5 (Fo) mm
Peso	15 g
Color	Negro