Intrusión / Ajax Cableado / Detectores

FIBRA-MOTIONPROTECT-G3-B

AJAX



Características

- Ajax Fibra
- Detector volumétrico PIR
- Sensor anti-enmascaramiento
- Protocolo Fibra
- Certificado grado 3
- Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos
- Alimentación 24 V DC
- Detección: Rango 15 m / H: 90º / V: 71º
- Tamper anti-apertura
- Uso interior
- Incluye soporte
- Color negro

Especificaciones

Marca	Ajax Fibra
Grado de seguridad	Grado 3
Tecnología	PIR volumétrico
Campo de detección	15 m / H: 90º / V: 71º / Instalación 2.4 m
Zona ciega mínima	Detección a 0.5 m del detector
Inmunidad a mascotas	No disponible
Anti-enmascaramiento	Disponible
Tampers	2 tampers anti-apertura 1 tamper parte inferior (SmartBracket)
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Alimentación	24 V DC
Consumo	Hasta 90 mW
Auto-test	Comprobación de funcionamiento de sensores en remoto: PIR y antimasking
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Indicación LEDs	Alarma, tamper, enmascaramiento
Compatibilidad	FIBRA-HUBHYBRID y FIBRA-HUBHYBRID-4G
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Grado de protección	IP30
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	120 (Al) x 62 (An) x 52 (Fo) mm
Color	Negro